

EKシリーズ/スウェーデン

海外受注生産品 納期3週間～16週間（デザイン・輸送方法により異なります）

バリエーション豊かな断熱ドア

■ サイドライト他

※サイドライトは固定です。開閉しません。
ガラス種類変更可能です。
チークドアにはメラニティ枠となります。



EKSF81 トップライト
ホワイト 型板ガラス
H200-400mm



EKSLD3
オーク
クリアガラス
W500



EKSL3B
オーク
クリアガラス
W400/500



EKSL631
オーク
鉛入りガラス
W400



EKSLF1
レッド
クリアガラス
W500



EKSL321
ホワイト
型板ガラス
W200-500



EKSL111
ホワイト
型板ガラス
W200-500



EKSL110
ホワイト
クリアガラス
W200-500



EKSL321
メラニティ
クリアガラス
W200-500



EKSL321
オーク
型板ガラス
W200-500

■ ハンドル



ベロナ (標準品)



パリ



ベロア (マットブラス)



アントワープ

■ 素材

・ペイント塗装／8色（HDF） ・木素材（オーク・チーク・パイン）



■ ガラス（3層断熱ガラス）

・クリアガラス ・型板ガラス ・鉛入りガラス ・鉛入りアンティークガラス

■ 仕様・オプション


- 一部のデザインを除き、室内側のドアパネルはブレンなフラッシュパネルです。（外側と同様のデザインパネル特注対応可能です）
- ドア枠はセレクトした無垢パインに、ドアに合わせた突き板仕上げです。但し、チークドアの場合はメラニティとなります。
- どのデザインもダブルドアに製作可能です。
- 特注塗装色対応します。
- 補助錠・ダブルシリンダー（オプション）
- キックプレート、ドアスコープ、内開きドア（オプション）
- F☆☆☆☆大臣認定品（塗装ドアを除く）



上下左右調整
可能ヒンジ



防犯性を高めた
フック型かんめぎ



アルミ板付ハードウッド材敷居

・高断熱

50mmもの断熱材を中心に、両側をアルミプレートでサンドイッチ
ガラス部は三層ガラス（4-12-4-12-4mm）
熱貫流率 0.87Kcal/m²h℃

・高气密

枠にはゴムシールが詰められ、
気密性を高めています。

・防犯性

ロックシステムは防犯に優れた
ASSA8765を標準仕様。ガラスは外側から
外せない構造になっています。

・遮音性能

遮音性能30dB以上

■ サイズ（枠見込み105mm）

	枠外寸法 (mm)		ドア寸法 (mm)	
	W	H	W	H
シングルドア	890	2090	809	2022
	990	2090	909	2022
	890	1990	809	1922
	990	1990	909	1922
ダブルドア	1390	2090	デザインにより ドア幅が 異なります	
	1490	2090		
	1590	2090		
	1690	2090		
	1790	2090		
	1890	2090		

特別サイズ（枠外サイズmm）

シングルドア W1090/W1190/W1290* x H2090/H2190*/H2290* (*印：メーカー保証なし)

ダブルドア W1390-W1890 x H2190/H2290* W1990* x H2190*/H2290*

