

TN-HLS(一般用)

◇厚膜ウレタン塗装鋼板(ZAM)

エンドキャップ

■断面寸法図(本体)

生産終了しました

■取付参考図(軒天材15mm)

※軒天仕上げ材は6mm~15mm厚をご使用ください。

※ケース単位の発注をお願い致します。

品番	サイズ	色	定価/ケース	入数/ケース	有効換気面積	付属品
TN-HLS	0.35×62×1820	ホワイト ブラウン	212,100	24本	198cm ² /1本	ステン木ネジ230本 エンドキャップ左右各24個

用途・特長

軒裏の全周換気吸気機能を持っており、効率的な通風を促し、軒天まわりがスッキリと仕上がります。

■作業手順

1

ライン型軒天換気口を取り付ける前から、軒天材が曲がらない様に取付けてください。

軒天材の厚み対応幅
野縁
軒天仕上げ材
6~15mmまで使用可能。

3

ライン型軒天換気口を取り付けた後に、出隅、入隅をライン型軒天換気口を押しさえながらステン木ネジで取り付けます。

ライン型軒天換気口
出隅
入隅
30mm以上
※30mm以上重ね合わせてください。

2

軒天材を取り付けた後にライン型軒天換気口をすき間なく丁寧にステン木ネジで取り付けます。

4

出隅、入隅を取り付けた後にモルタル、又は外壁材仕上げをして全ての取り付け作業が完了します。