

## 吹出ホースセット (ホース呼径 : φ125)

◇ フレキホース周辺部材

品番	ホース長さ (m)	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	セット内容	価格
FTH125-04EDS	0.4	φ125	φ131	210	①ホース:H型耐熱タイプ ②合フランジ:FP-DF125 ③化粧リング:FHCAP125	17,700
FTH125-1EDS	1					22,500
FTH125-3EDS	3					41,800
FTH125-5EDS	5					66,100
FTH125-7EDS	7					91,000
FTH125-10EDS	10					127,400



吹出ホースセット

- 注) 1. ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合約50%長くなります。  
表記以外の長さは10m以内で承ります。  
2. 合フランジ、化粧リングの標準色は淡ブルーです。アイボリー、グレー色も承ります。

## 2口吹出ホース (ホース呼径 : φ90×2)

◇ フレキホース周辺部材

品番	ホース長さ (m)	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	セット内容	価格
FTH90-04EDS	0.4	φ90	φ96	165	①ホース:H型耐熱タイプ ②分岐Y管:FYK90 (分岐角度:60°) ②合フランジ:FP-DF125 ③化粧リング	31,200
FTH90-1EDS	1					41,800
FTH90-2EDS	2					64,100
FTH90-3EDS	3					89,100
FTH90-4EDS	4					113,300
FTH90-5EDS	5					138,800



2口吹出ホース

- 注) 1. ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合約50%長くなります。  
表記以外の長さも承ります。  
2. 合フランジ、化粧リングの標準色は淡ブルーです。グレー色も承ります。


## 合フランジ

◇ フレキホース周辺部材

適用ホース	品番	色	質量 (g)	材質	価格
φ125	FP-DF125	淡ブルー グレー アイボリー	120	硬質塩化ビニール樹脂(H-PVC)	2,400



合フランジ




- 注) 次項の分岐Y管はYK90が接続できます。

## 風量調節シャッター

◇ フレキホース周辺部材

適用ホース	品番	シャッター開口率 (%)	風量調節範囲 (%)	質量 (g)	価格
φ100	FTSC100	0~72	0~100	140	8,200
φ125	FTSC125	0~66		190	9,500
φ150	FTSC150	0~70		215	11,100
φ175	FTSC175	0~72		275	13,500
φ200	FTSC200	0~74		320	15,300
φ250	FTSC250	0~73		440	18,000
φ300	FTSC300	0~72		750	24,400



- 注) シャッターを閉めすぎますと風量が低下し、  
運転に支障が生じることがあります。

シャッター