高気密型床下点検口用 収納庫

特長 ◇450×600用には標準タイプ、600×600用には浅型タイプと深型タイプをご用意しています。

標準タイプ 450x600用



※断熱蓋をセットした時の収納深さ
断熱型:168mm　高断熱型:122mm

品番	JT-SPF-45S2（標準タイプ）
床下必要高さ	フロア面より320mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	366×516×278mm
容量／耐荷重	30L／70kg
材質	PP
梱包	1コ／ケース
定価	￥18,500 / 3コ（￥6,200 / 1コ）

【備考】
※収納庫のみのご注文は、3コ単位での受注となります。
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

浅型タイプ 600x600用



※断熱蓋をセットした時の収納深さ
断熱型:171mm　高断熱型: 121mm

品番	JT-SPF-60S2（浅型タイプ）
床下必要高さ	フロア面より320mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×280mm
容量／耐荷重	60L ／ 70kg
材質	PP
梱包	1コ／ケース
定価	￥20,900/ 3コ（￥7,000 / 1コ）

【備考】
※収納庫のみのご注文は、3コ単位での受注となります。
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

深型タイプ 600x600用



※断熱蓋をセットした時の収納深さ
断熱型:328mm　高断熱型: 278mm

品番	JT-SPF-60S3（深型タイプ）
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×442mm
容量／耐荷重	90L／70kg
材質	PP
梱包	1コ／ケース（付属品：仕切板1枚）
定価	￥26,200 / 3コ（￥8,800 / 1コ）

【備考】
※収納庫のみのご注文は、3コ単位での受注となります。
※「寒冷地高断熱型」には使用できません。

高気密型床下点検口用 収納庫の納まり図（取扱いと注意事項）

※気密住宅の場合は、防湿·気密層が切れないように注意してください。
●収納庫を使用する場合、フロア面から土間までの高さは、450×600タイプは**320㎜以上**、600×600タイプの浅型タイプ(JT-SPF-60S2)は**320㎜以上**、深型タイプ(JT-SPF-60S3)は**480㎜**以上必要です。

※浅型タイプ納まり図



※BL認定品納まり図



●**450×600タイプは410×560㎜、600×600タイプは606×606㎜の開口部が必要です。**
●補強材の**高さは、BL認定品BL1・BL2は高さ184㎜以上、BL3は高さ225㎜以上、標準型では90㎜以上**を使用してください。



※標準タイプ



※BL認定品



●外枠側面に同梱しているスライドコアを**奥まで**さし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取付けてください。
スライドコアは、中央部分から留め付けてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。



●450×600タイプ

●600×600タイプ

■取扱いと注意事項

●完成品以外のフローリング及びクッションフロアは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング用定規(クッションフロア合わせタイプは調整面板)を型板として使ってください。
●フローリング合わせタイプは、板厚12㎜専用タイプと板厚15㎜専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12㎜専用品は12㎜以上の板厚には使用できません。また、板厚15㎜専用品は15㎜以上の板厚には使用できません。)
●**フローリングは、ホルムアルデヒド対策品を使用してください。**
BL認定品は、F☆☆☆☆を使用されないと優良住宅部品(BL)に認定されません。
●フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく止められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。
●クッションフロアを貼る際、厚みは**1.8㎜～2㎜**程度とし、貼り合わせ後はローラーなどで十分に圧着してください。
接着剤はホルムアルデヒド対策の市販製品をお買い求めください。ウレタン系が適当です。蓋はABS製品なので、クッションフロアとの接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
●断熱枠の上端と外枠の下端は密着させて取付けてください。

クッションフロアを貼る際、以下の点にご注意ください。

1.クッションフロアの選定
●厚みは1.8～2.0㎜程度としてください。
●貼り合わせ後はローラーなどで十分に圧着してください。

2.接着剤の選定
●接着剤はウレタン系が適当です。アクリル系の両面テープの全面使用も可能ですがラテックス、水性エマルジョンは使用できません。
●蓋はABS樹脂製品です。クッションフロア材質との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。

3.施工の注意点
●接着剤は均一に塗布して貼り合わせ後ローラーで十分に圧着してください。
●接着不良は後日ふくれ·剥がれなどが生じる原因となります。
●有機溶剤を含む接着剤を使用する場合は、火気に注意して換気に心がけてください。多量に摂取すると健康を害することがあります。